



A3+ Farbdrucker mit zusätzlicher Spot-Farbe Weiß oder Klar für vielfältigste grafische Anwendungen

Mit der Einführung des Pro9541 spielt OKI im Bereich des grafischen Digitaldrucks in einer neuen Liga. Neben einer herausragenden Druckqualität, hoher Druckgeschwindigkeit, niedrigen Druck- und Gesamtbetriebskosten sowie überragender Medienflexibilität bietet dieses Drucksystem die einzigartige Möglichkeit mit einer fünften Farbe zu drucken. Sie können nun bei Bedarf das gesamte Spektrum der Prozessfarben drucken, mit dem Zusatz einer fünften Volltonfarbe Weiß oder Klar (glossy).

Der Pionier im digitalen LED-Druck – CMYK + 1

Der Pro9541dn ist ein erschwinglicher und einzigartiger HD-Drucker, mit dem Sie nicht nur das gesamte Spektrum der Prozessfarben drucken können, sondern durch seine zusätzliche fünfte Spot-Farbe auch eine Vielzahl neuer Druckmöglichkeiten eröffnet bekommen - Ihrer Kreativität sind somit kaum Grenzen gesetzt.

- Druckt ein umfangreiches Farbspektrum von CMYK Farben
- Plus zusätzlicher Spot Farbe – weiß oder klar (glossy)
- Atemberaubende Lebendigkeit der Farben auf transparenten Medien
- Bringt das Design zum Leben mit kostengünstiger Spot Glanz Veredelung
- Original Adobe PostScript 3 für 100% spezifikationsgetreue Druckdatenumsetzung

■ Atemberaubende High-Definition-Farben

Der Pro9541dn nutzt die digitale OKI-LED und ProQ Multi-Level-Technologie mit High-Definition Toner, um in schärfster und lebhaftester Qualität zu produzieren..

- Überragende Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- ProQ Multi-Level-Technologie verbessert die Farbwiedergabe
- Voll kompatibel mit EFI Fiery® XF für erweitertes Farbmanagement

Niedrige Betriebskosten

Der Pro9541dn vereint äußerst wettbewerbsfähige Investitionskosten und Tonerkassetten mit hoher Kapazität, um für erheblich reduzierte Gesamtbetriebskosten zu sorgen – eine wesentliche Voraussetzung bei hohem Druckvolumen und hohen Qualitätsanforderungen

- Äußerst wettbewerbsfähiger Anschaffungspreis
- Reduzierte Druckkosten durch Hochleistungs-Tonerkassetten und langlebige Bildtrommeln
- Separate Toner und Bildtrommeln für reduzierte Umweltbelastung
- Hohe Energieeffizienz für reduzierten Energieverbrauch

Zuverlässige hohe Druckgeschwindigkeit

Der Pro9541dn bietet die höchste Druckgeschwindigkeit auf dem Markt und liefert

somit schnelleren Kleinauflagen- und On-Demand-Druck.

- Zeit bis zur ersten Druckseite: Unter 8 Sekunden
- A4 Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/ Minute in Farbe/Schwarz-Weiß (28 S./Min. in Farbe/Schwarz-Weiß in A3)
- 2 GB RAM und 1,2-GHz-Prozessor für schnelle Verarbeitung

Medienflexibilität, die neue Maßstäbe setzt

Der Pro9541dn setzt neue Maßstäbe wenn es um Medienflexibilität geht und ermöglicht eine umfangreiche Auswahl verschiedenster Druckmaterialien, Grammaturen und Formate um In-House zu produzieren.

- Größte Formatvielfalt – von A6 bis SRA3 und Bannerdruck bis zu 1,3 m Länge
- Druck auf sehr schweren Medien von bis zu 360 g/m² und doppelseitig bis zu 320 g/m² (automatischer Duplexdruck)
- Standardmäßig beidseitiger Druck
- Verarbeitung einer Vielzahl von Druckmedien, einschließlich Gloss Papier, Film, Transfer Papier, wasserfestem Papier und Vielem mehr
- 530-Blatt-Fach als Standard, bis zu 2.950 Blatt mit optionalen Papierfächer
- Robustes 300-Blatt-Mehrzweck-Papierfach für zusätzliche Flexibilität der Druckmaterialien

A3/A4	✓
Farbe/Schwarzweiß	✓
Druckt A6 bis 1.321 mm, bis zu 360 g/m ²	✓
Spot-Farbe Weiß oder Klar	✓
1 - 30+ Benutzer	✓



Pro9541dn – Farb- und Schwarzweißdrucker

DRUCKER		BEDIENFELD	
Druckgeschwindigkeit	A4: 50 Seiten/Min. in Farbe, 50 Seiten/Min. in Schwarzweiß; A3: 28 Seiten/Min. in Farbe, 28 Seiten/Min. in Schwarzweiß. Weiß: bis zu 45 S./Min. (einseitig) Klar: 18 Seiten/Min.	LCD-Display	10,9 cm Farb-LCD (480 x 272 Pixel)
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE		ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Konnektivität	Hi-Speed-USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Speicher	Standard-RAM: 2 GB; Maximum RAM: 2 GB Optionale Festplatte: 160GB
Druckersprachen	PLC5, PLC6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.7), XPS, SIDM	Umgebung	Temperatur: 10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 20% – 80% RF (50% – 70% RF empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C – 43°C, 10% – 90% RF
Netzwerk und Protokolle		Stromversorgung	Einphasig mit 230 V AC ±10 %, Frequenz: 50/60 Hz ±2 %
OS-Kompatibilität ¹	Windows Vista (32-Bit & 64-Bit) / XP (32-Bit & 64-Bit) / Server 2003 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 R2 (64-Bit) / Windows 7 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2012 (64-Bit) / Windows 8 (32-Bit & 64-Bit) / Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9	Stromverbrauch	Durchschnittlich: 1.200 W; Max: 1.500 W; Leerlauf: 200 W (Durchschnitt); Energiesparmodus: <26 W; Tiefschlaf-Modus: <4 W; Aus-Modus: <0,5 W
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit		Geräuschpegel	Betrieb: 57 dB(A); Standby: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
Utility Suite ¹	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SMTP-Serverauthentifizierung, SNNPv3, SSL3/TLS-Verschlüsselung, HTTPS-Verschlüsselung, Protokoll Ein/Aus, Protokoll-Portnummernwechsel, MAC-Filterung, IP-Filterung, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Sicheres Löschen ³ , Sicheres Drucken ³ , Sichere Druckauftragsverschlüsselung ³ , Komplette Speichergeräteverschlüsselung ³ , Speicherinitialisierung (Festplatte, Format) ³	Abmessungen (HxWxT)	640 x 699 x 625 mm
	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (nur Mac), PDF Direct Print, Unterstützung von EFI Fiery XF	Gewicht ⁴	110,8 kg
SCHRIFTSÄTZE		Auslastung	Durchschnitt: 25.000 Seiten/Monat; Maximal: 300.000 Seiten/Monat
Druckerschriftarten	87 skalierbare PCL-Schriftarten, Zeilendrucker/OCR-A/OCR-B/USPSZIP-Bitmap-Schriftarten, 10 TrueType-Schriftarten, 136 Adobe PostScript Type 1-Schriften	Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Barcode	UPC-A, UPC-E, EAN-/JAN-8, EAN-/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR-Code 2D-Barcodes	Produkt-Artikelnummer	Pro9541dn: 46291801
DRUCKQUALITÄT		ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie, Auflösung von 1.200 x 1.200dpi	2./3. Papierfach	45530703
Funktionen	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect	2./3. Papierfach mit Untergestell	45530903
PAPIERVERARBEITUNG		Großraumkassette	45530803
Papierkapazität	Fach 1: 530 Blatt, Papierge wicht 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 300 Blatt bei 80 g/m ²	Festplattenlaufwerk	160 GB 44622302
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 530 Blatt bei 80 g/m ² ; Fach 3: 530 Blatt à 80 g/m ² ; Großraumkassette: 1.590 Blatt bei 80 g/m ²	Unterschrank	45980001
Max. Fassungsvermögen	2.950 Blatt bei 80 g/m ²	Spot-Colour-Kit ⁵	Weiß: 45531313; Klar: 45531413
Papierformate	Fach 1/2/3: A3, SRA3 (bis zu 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Mehrzweckfach: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 benutzerdefinierte Formate: Breite 64 – 330 mm, Länge 89 – 1.321 mm; Großraumkassette: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6	Spot Colour Kit Aufbewahrungsbox	96501483
Papierge wicht	Fach 1/2/3: 52 – 320 g/m ² ; Mehrzweckfach: 52 – 360 g/m ² ; Duplex: 64 – 320 g/m ² ; Großraumkassette: 52 – 320 g/m ²	VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Duplex	Standard	Tonerkartusche* (42.000 Seiten)	Cyan: 45536555; Magenta: 45536554; Gelb: 45536553
Papierausgabe	Face Down: 610 Blatt (80 g/m ²); Face up: 300 Blatt (80 g/m ²)	Tonerkartusche* (51.000 Seiten)	Schwarz: 45536556

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²Nur Windows; ³Festplatte erforderlich; ⁴Enthält alle Verbrauchsmaterialien; ⁵Sonderfarbenkit Weiß 1 x 10.000 Seiten Tonerkassette, 1 x 20.000 Seiten Bildtrommel; Klar-Sonderfarbenkit: 1 x 10.000 Seiten Tonerkassette, 1 x 20.000 Seiten Bildtrommel

Informationen zu Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit Original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der Original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)211 52 66-0
Fax : +49(0)211 59 33 45
info@oki.de
WWW.OKI.DE



OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41(0)61 827 94 94
Fax : +41(0)61 827 94 90
info@oki.ch
WWW.OKI.CH

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236 67 71 10
Fax : +43(0)2236 67 71 10-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT